

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДАЖ PRESTIGE

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЕЙС PRESTIGE



ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОСТ ПРОДАЖ



УДОБНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



НАГЛЯДНО ДЕМОНИСТРИРУЕТ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ PRESTIGE



УВЕЛИЧИВАЕТ КОНВЕРСИЮ С ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ, ЗАМЕРА ИЛИ ВЫЕЗДА





СОСТАВ КЕЙСА

- ПРОФИЛЬ ШИНЫ 68 ММ.
- ПРОФИЛЬ РАМЫ ВЕРХНИЙ С РОЛИКОМ
- ЭЛЕМЕНТ КАЛИТКИ
- УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
- РОЛИКОВАЯ ОПОРА
- УЛАВЛИВАТЕЛЬ ВЕРХНИЙ
- АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ (37, 82 и 87 мм.)
- РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ

ПРОФИЛЬ ШИНЫ 68 ММ



Направляющая шина, совмещенная с рамой, увеличивает жесткость, исключает перекосы и винтообразность.



Наличие специального козырька для монтажа зубчатой рейки облегчает автоматизацию ворот и позволяет избежать перекосов при монтаже.

ПРОФИЛЬ РАМЫ ВЕРХНИЙ С РОЛИКОМ



Ролик закрыт от прямого попадания осадков, что улучшает ходовые характеристики ворот.



Ролик не ржавеет и обеспечивает плавный ход ворот без неприятных звуков.



Жёсткая внутренняя структура ролика увеличивает ресурс его работы, а внешняя мягкая не оставляет царапин на полотне ворот.



ЭЛЕМЕНТ КАЛИТКИ



Трёхсекционная петля позволяет регулировать положение калитки в трёх плоскостях и защищена от воздействия внешней среды.



Конструкция калитки исключает наличие щелей между столбом притвора и рамой калитки.

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Угловое соединение обеспечивает сборку без сварных соединений, делает конструкцию жёсткой и устойчивой к нагрузкам.



Система штапиков и скрытые элементы крепления исключают возможность появления ржавых подтёков.



РОЛИКОВАЯ ОПОРА



Полимерные ролики из стеклонаполненного полиамида за счёт жёсткости устойчивы к нагрузкам, при этом обеспечивают бесшумность работы ворот.



Консистентная смазка обеспечивает уверенную работу ворот при морозах до -40°C .



Роликовая опора выдерживает нагрузку не менее 25 000 циклов открывания-закрывания.

УЛАВЛИВАТЕЛЬ ВЕРХНИЙ



Полимерные наклейки улавливателя защищают лакокрасочное покрытие ворот.



Дополнительные наклейки защищают торец ворот от повреждений.



Регулировка по ширине позволяет максимально точно установить улавливатель на объекте.



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ



Порошковое покрытие защищает профиль от воздействий внешней среды, что подтверждено сертификатом Qualicoat.



Крышки профиля скрывают элементы крепления и защищают от попадания мусора и осадков.



В случае повреждения достаточно заменить только отдельные профили, а не всю конструкцию ворот.



Широкие возможности дизайна ворот: комбинирование профилей, расположение по вертикали или горизонтали.

ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА



Нейлоновая рейка не ржавеет, а также обеспечивает плавность и бесшумность хода ворот.



Устанавливается без зазоров с помощью продуманного узла стыковки и легко монтируется благодаря подготовленным отверстиям.

