











«SG»		«SGN»	
Наименование	Изображение	Наименование	Изображение
Опора роликовая (стальные ролики)		Опора роликовая (стальные ролики)	
Опора роликовая (стальные ролики)		Опора роликовая (полимерные ролики)	
Комментарии: Опора роликовая с полимерными роликами. Позволяют устанавливать ворота массой до 300 кг – серия SGN01 и до 500 кг – серия SGN02. Имеет возможность регулировки по горизонтали и вертикали. Диапазон рабочих температур используемой смазки - 40+60 градусов.			
Улавливатель верхний		Улавливатель верхний (универсальный)	
Комментарии: Улавливатель универсальный, позволяет изготавливать ворота из труб шириной от 40 до 95 мм. В комплект улавливателя входят пластиковые накладки для установки на профиль рамы ворот.			

«SG01»		«SGN01»	
Наименование	Изображение	Наименование	Изображение
Улавливатель нижний		Улавливатель нижний	
Комментарии: Улавливатель нижний с нейлоновыми накладками.			
Ролик опорный		Ролик опорный	
Комментарии: Ролик опорный предназначен для снижения нагрузки на шину в закрытом положении. На торцевой части крышки расположен резиновый демпфер.			
Шина		Кронштейн (на 2 ролика)	
		Кронштейн (на 4 ролика)	
Комментарии: Предназначен для установки роликов поддерживающих SGN 00 720 (2 и 4 шт.) при монтаже откатных ворот. Устанавливается на столб заказчика. Имеет регулировочные пазы.			

*Для рынка России.